Anschlussplan: TW_P09_G_2_002

LEGENDE

WU Beton (C25/30, C35/45, ...)		DD	Deckendurchbruch
Beton (C25/30, C35/45, ...)		WD	Wanddurchbruch
Bestand (Beton)		WS	Wandschlitz
Mauerwerk (SFK 12, MG III)		OK	Oberkante
Fertigteile		UK	Unterkante
aufgehende Stahlbetonteile		UZ	Unterzug
		UEBZ	Überzug
		BR	Brüstung
		RFB	Rohflussboden
		UKD	Unterkante Decke
		OKD	Oberkante Decke
		UKBPL	Unterkante Bodenplatte
		OKBPL	Oberkante Bodenplatte
		DVO	Deckenversprung auf OK Decke
		DVU	Deckenversprung auf UK Decke
		BVO	Bodenplattenversprung oben
		BVU	Bodenplattenversprung unten
		FB	Fugenband - innenliegend

1.00 / 2.13 / 1.42* – Rohbaumaß der Türöffnung / Bezugshöhe Fußboden

WD xxx/xxx OK=UKD (-0.47) – Bezugshöhe Decke

S – Sichtbeton

Alle Maße sind vor Baubeginn von den ausführenden Firmen zu prüfen.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Architekten und der Fachingenieure. Alle Maße sind vor der Ausführung auf Übereinstimmung mit der Werkplanung des Architekten zu prüfen. Unstimmigkeiten müssen vom Ausführenden sofort mit der Bauleitung geklärt werden.

Alle nichttragenden Mauerwerkswände dürfen nicht mit der Decke oder den Unterzügen kraftschlüssig verbunden werden.

Alle WD + WS in den nichttragenden Mauerwerkswänden siehe Architektenpläne

An allen Betonteilen mit Mauerwerksanschluss sind Maueranschluss-Schienen z.B Fa. Halfen Typ HMS 25/15 D oder gleichwertig einzubauen.

Alle Angaben zu Lage, Abmessungen und Ausführung von Fertigteilen sind der Werkplanung der Architekten zu entnehmen !

Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte 5cm Magerbeton oder nach Angabe der ausführenden Firma!

Arbeitsfugen in den Bauteilen mit WU Beton sind nach Angabe der ausführenden Firma wasserdicht auszuführen!

Anforderungen an Oberflächenbeschaffenheit nach Angabe des Architekten

Angaben über Einbauteile im Aufzugsschacht gemäß. Aufzugsplan der ausführenden Firma

Baustoffe und Expositionsklassen		
Bauteil	Expositionsklasse	Betongüte
Bodenplatte / Tiefgarage, h=25	XC4,XD3,XF4,XM1	C 30/37 WU
Bodenplatte / Kellerbereich, h=55	XC2,XF1	C 25/30 WU
Einzel- und Streifenfundamente	XC2,XF1	C 25/30 WU
Aussenwände im Untergeschoss	XC2	C 25/30 WU
Stützen und Wände in Tiefgarage	XC4,XD3,XF4	C 35/45
Decke über KG	XC1	C 30/37
Decke über TG	XC3 unten, XC1 oben	C 30/37
Innenwände, Aussenwände im EG und OG's	XC1	C 25/30
Stützen im EG und OG's	XC1	C 25/30
Decken	XC1	C 25/30
Treppen	XC1	C 25/30
Unterzüge	XC1	C 25/30

HÖHENBEZUG ± 0.00 = 263.32m über NN
HGW = 261.60m über NN

Zugehörige Schalpläne:

TW_P09_G_1_002
TW_P09_S_1_003
TW_P09_S_1_004

Index	Änderung	Datum	Name	Gepr.
H	Freigabe des Prüfingenieurs vom 27.01.2017	01.02.2017	ZP	UC
G	Aufkantung bei den Lüftungsschächten der Tiefgarage, Haus II	17.01.2017	ZP	UC
F	Korrekturen des Architekten vom 14.12.16 übernommen	14.12.2016	ZP	UC
E	Freigabe des Architekten vom 28.11.2016	06.12.2016	ZP	UC
D	DD und WD geändert, Lüftungskanal Haus-2, Europlize	16.11.2016	ZP	AB
C	Freigabe des Architekten vom 05.09.2016	06.09.2016	ZP	UC
B	WD, DD, Lüftungsschächte	22.08.2016	ZP	UC

HAUS: I und II
Planbezeichnung: Schalplan Untergeschoss; Achse: A-M / 1-7
Plan-nr.: TW_P09_G_1_001
Index: H

Lageplan

Projekt:

NEUBAU ZWEIER WOHNHÄUSER MIT TIEFGARAGE - GUTLEUTMATTEN D, ARNE TORGERSEN STR., FREIBURG

Plo-Nr. 638/13
79115 Freiburg
ES:0184533,32 LAN

Einbauteile

1 Schöck–Isokorb QX110–H200–RE120, o.glw.
2 Schöck–Isokorb QX110+QX110–H200–RE120 o. glw.
3 Schöck–Tronsole Typ T–V6 o. glw.
4 Schöck–Tronsole Typ B–V1 + Dollen o. glw.
5 Schöck–Isokorb QPXT 40

Schalplanung